

{titre}

Définition du Matériel

Identité chimique: Polyuréthane aliphatique aqueux, à base de polyester

Apparence: Liquide blanc laiteux

Teneur en solides: 38.0 - 42.0 %

Viscosité de Brookfield [25°C]: 50 mPa.s

Valeur pH: Env. 8.0

Densité: 1.04g/cm³

Application

Le {titre} est une dispersion PUR polyvalente à faible COV, semi-soft et un polymère fondamental adapté pour les finitions sur textiles, PVC ou papier. {titre} est une solution sans co-solvant avec des applications qui incluent:

- Le revêtement direct ou l'imprégnation de tissus synthétiques ou naturels ou du papier
- Servir de (pré-)peau pour les processus de revêtement par transfert et de revêtement direct.

Pour améliorer les propriétés de résistance, des réticulants peuvent être incorporés dans le {titre}. {titre} peut être utilisé avec des méthodes telles que la rotogravure, la barre de fil, le trempage, l'écran rotatif, le couteau, ou le revêtement à rouleau inverse. Selon la méthode d'application choisie, des ajustements peuvent être nécessaires pour l'écoulement, la mouillabilité, l'anti-mousse et la rhéologie.

Stockage

L'optimum de la température de stockage et de manipulation est de 5 °C à 30 °C. Le produit doit être protégé de la chaleur et du gel afin de maintenir sa viabilité. Les contenants ne doivent pas être réapprovisionnés après avoir été ouverts. Correctement stocké, le {titre} est stable pendant au moins 12 mois après que l'expédition ait quitté

notre entrepôt.

Emballage

Le {titre} est disponible en conteneurs IBC (1000kg chacun) et en fûts (210kg chacun). Le MQO sont de 2 palettes avec 8 fûts chacune ou 1 IBC.

Informations Réglementaires

Enregistré REACH EU: Non applicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions

Revision: 2023-10-11 / c5dd



Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos [Conditions générales](#) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre [Politique de Durée de Vie](#).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>